




DOWNUNDER PUR 150

encastré mural intérieur, blanc, LED, 5,2W, 3000K

Encastré mural aluminium de la gamme LED DOWNUNDER. La LED de surface invisible émet une lumière indirecte sur la surface à éclairer. Cela permet par ex. un éclairage non éblouissant des chemins. L'encastré DOWNUNDER PUR 120 est disponible avec boîtier de coloris blanc. Une alimentation LED appropriée de 480mA est nécessaire au fonctionnement de l'encastré. Un cadre de montage est disponible en option pour le montage dans la maçonnerie. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	151952
Code IP	IP 20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Applique
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	5.2 W
Lumen	230 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc
IRC	80
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	symétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	2
Largeur	12 cm
Hauteur	15.5 cm
Profondeur	3.2 cm
Poids net	0.242 kg
Poids brut	0.317 kg
Forme de découpe	carré

Source Lumineuse

916412	
--------	---

Accessoires

151962	DOWNUNDER PUR 150 , cadre de montage, intérieur, gris
1007226	Driver LED 21 W 500 mA
1007227	Driver LED 20 W 350 - mA/500 mA PHASE
1007229	Driver LED DALI 25 W 150-700 mA DALI TOUCH

Longueur d'encastrement	14 cm
Largeur d'encastrement	10.5 cm
Profondeur d'encastrement	3.5 cm
Page du BIG WHITE	242