

N. ELDAS®



tamburo avvolgicavo 2x tipo 23 IP55 1x CEE16-3 30m nero

Voce n 166958
Codice EAN 7618403068546
N. ELDAS® 985 100 065
Marca MAX HAURI REEL



Gamma di prodotti CAMP

Descrizione

tamburo avvolgicavo IP44 nero / 230V/16A / protezione termica, freno di stazionamento / prese: 2x tipo 23, 1x CEE16 -3 / alimentazione: H07RN-F3G1.5, 30m, nero, con spina: CEE16 -3

Questo tamburo avvolgicavi REEL fornisce corrente a un massimo di tre apparecchi. La combinazione di prese tipo 23 e CEE 16-3 è particolarmente indicata per l'impiego industriale e in campeggio. Il tipo di protezione IP44 garantisce la protezione contro la penetrazione di corpi estranei solidi di piccole dimensioni (IP4X) e contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni (IPX4). Anche dopo anni di esposizione all'aperto, il cavo non diventa fragile, poiché è resistente ai raggi UV, all'olio e agli acidi. Il tamburo avvolgicavi è dotato di due prese tipo 23 con tipo di protezione IP55. Questo garantisce alle prese la protezione completa dalla polvere e dal contatto (IP5X) e la protezione contro i getti d'acqua (IPX5). Il freno di stazionamento consente di bloccare il tamburo in modo che il cavo non si srotoli accidentalmente anche se sottoposto a trazione. Il telaio metallico con impugnatura ergonomica garantisce una posizione stabile. Una protezione termica è integrata nel tamburo avvolgicavi per proteggere il cavo dal surriscaldamento.

- Standardizzato in tutta Europa nei campeggi e nei porti turistici
- Protezione garantita contro la penetrazione di corpi estranei solidi e spruzzi d'acqua da tutti i lati (IP44)
- Cavo resistente ai raggi UV, all'olio e agli acidi
- Due prese tipo 23 con tipo di protezione IP55
- Freno di stazionamento integrato per bloccare la rotazione
- Stabile e con impugnatura ergonomica
- Elevata sicurezza

Capitolati

lunghezza del cavo	30.0 m
tipo di spina	CEE16 -3
tipo della presa	tipo 23 (T23) IP55 tipo 23 (T23) IP55 CEE16 -3
numero di uscite	3
funzione supplementare	protezione termica
grado di protezione (IP)	IP44
resistenza agli urti	IK09
colore	nero
corrente	16.00 A
tensione	230 Volt
potenza	3200.00 W
potenza arrotondato	1100 W
indicazione HAR	H07RN-F
proprietà del cavo	buona protezione meccanica per l'utilizzo in ambienti asciutti per l'utilizzo in ambienti umidi per uso esterno resistente ai raggi UV resistente all'ozono resistente all'olio parzialmente resistente agli agenti chimici flessibile impermeabile temperatura di esercizio da -25°C a +55°C
sezione	1.50 mm ²
diametro del tamburo	265 mm
lunghezza	350.0 mm
larghezza	250.0 mm
altezza	270.0 mm
peso netto	6.095 kg