

ARTICLE NO. 4737

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Confort visuel accru grâce à une surface d'éclairage très généreuse et uniforme
- Boîtier massif résistant aux balles avec cache en verre ESG satiné \"Ultraclear
- Lumière sans scintillement garantissant des enregistrements vidéo HD de haute qualité
- Différents types de montage (version standard 4x œillets de suspension)
- Connecteur rapide Stucchi prémonté (douille de raccordement fournie)
- La valve d'équilibrage de pression augmente la durée de vie des joints et empêche la formation de condensation dans le luminaire
- Convient pour une batterie centrale (également possible en version batterie individuelle)
- Sans silicone
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002557_Mechanisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	-
		GARANTIE EN ANNéES	0
POIDS EN KG	2.5	PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	-
		PIèCE DÉTACHÉE	Nein
		ACCESSOIRE	Oui
		TRANSPARENT	Non
Dimensions		MATéRIAU	Aluminium
Longueur: 396mm		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
Largeur: 60mm		NO ELDAS	941902259
Hauteur: 90mm		Dimension Longueur en mm	
		DIAMèTRE EN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	60
		ABMESSUNGEN HöHE MM	90
		COULEUR	Blanc
		TYPE D'ACCESSOIRE	Autre