

ARTICLE NO. 5406

DOTLUX Lampe de secours à LED EXITflat avec autotest 3W 6000K incl. 4 pictogrammes



page de l'article

- Pour montage mural avec surface d'éclairage LED d'un côté
- Batterie remplaçable (LiFePO4) avec une durée d'éclairage de 3 heures
- Différents programmes de commutation au choix : allumage permanent ou en mode veille
- Consommation en mode veille inférieure à 0,5 watt
- Fonction d'autotest automatique avec LED de contrôle de l'état de fonctionnement intégrée
- Pictogrammes standard inclus (gauche, droite, haut, bas)
- Le luminaire dispose d'un éclairage de chemin de fuite intégré

CATéGORIE DE PRODUITS EC001957_Sicherheitsleuchte

ARTICLE DE SUCCESSION 5406-1
ARTICLE PRéDéCESSEUR 3649

POIDS EN KG 0.7
CONSOMMATION EN WATTS 3
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN AC 38 / Akku 29
LUMEN PAR WATT 13

Dimensions

Longueur: 325mm
Largeur: 187mm
Hauteur: 31mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 180
INDICE DE PROTECTION (IP) IP20
TENSION D'ENTRée 220 - 240 AC
DURée DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C
DISTANCE DE RECONNAISSANCE 30
TEMPérATURE DE COULEUR EN KELVIN 6000
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,5
IK DEGRé DE PROTECTION IK08
LUMEN PAR WATT 13
CLASSE DE PROTECTION I
TYPE DE TENSION AC/DC
COULEUR DU BOITIER multicolore
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS Non
PICTOGRAMME INCLUS Oui
OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM 0
OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM 0
PLAGE DE TENSION D'ENTRée 220-240 AC
GARANTIE EN ANNéES 3
L80/B10 50000
COURANT NOMINAL 0,04
GRADATION SANS GRADATEUR Non

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	220-240 AC
AUTOTEST	sans
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000
AVEC AMPOULE	Oui
NOMBRE DE LAMPES/MODULES	1
DOUILLE	-
APPAREILLAGE	Driver LED courant constant
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK08
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24	Oui
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Non
RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Oui
TYPE DE CONNEXION	Borne à vis
APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE	Non
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
MODE DE POSE	Montage mural/au plafond
AVEC TÉLÉCOMMANDE	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	G
NO ELDAS	941007199
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W	3
TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	0-25
ABMESSUNGEN BREITE MM	187
ABMESSUNGEN HÖHE MM	31
HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM	0
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16	350
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16	350
ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE	Autre
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Autre