



WH36226849C

robusto ENC Gr.1 compl.: Poussoir à clé/2p/1->0//sans cylind. IP21 Alumin.

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant de commutation 25 A

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Architecture

Type d'organe de commande Clé

Nombre de pôles 2

##### Matière

Couleur Aluminium

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Laqué

Transparent Non

##### Dimensions

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 82 mm

Profondeur de montage 55 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 27 mm

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir Bouton -poussoir simple

Contact d'acquiescement Non

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK07

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Textes

Inscription Avec inscription « 0 ← 1 »

Type de commutation 2NO, bornes d'entrée séparées

##### Convient pour

robusto encastré

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui