



WHTL73007C



### kallysto line ENC avec BUS KNX complet: Régulateur de température ambiante Beige

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Consommation de courant bus (transfert de données) | 10 mA |
| Courant absorbé en fonctionnement                  | 25 mA |

##### Fonctions

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Unité de fonction centrale pour émetteurs/actionneurs | Oui |
| récepteur intégré DCF77                               | Non |
| Fonctionnement en parallèle possible                  | Non |
| Avec commande sur place                               | Oui |

##### Matière

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Groupe de matériau | Plastique |
| Couleur            | Beige     |
| Code RAL           | 1015      |

##### Dimensions

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 92 x 92 mm |
| Profondeur de montage                | 26.3 mm    |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 28 mm      |

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK02 |
| Indice de protection IP | IP21 |

##### Conditions d'utilisation

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Température de service          | -5 - 45 °C |
| Classe d'efficacité énergétique | IV (2%)    |

##### Tension

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Tension auxiliaire         | 24 - 24 V |
| Tension de service par bus | 21 - 32 V |

##### Textes

|                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction        | Avec verrouillage des boutons-poussoirs<br>Avec mode vacances<br>Avec fonction protection contre le gel                                                                                                                                 |
| Température     | Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe<br>Température de confort, standard, et de nuit<br>Mesure de température par capteurs internes et/ou capteurs de température raccordables avec calcul de valeur moyenne |
| Mode de montage | Pour montage encastré et en paroi creuse<br>Pour montage isolé<br>Pour montage vertical                                                                                                                                                 |
| Raccordement    | Avec raccordement supplémentaire pour capteurs de température de sol et capteurs à distance externes                                                                                                                                    |