

ARTICLE NO. 4855

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Concevoir de manière flexible la combinaison de votre choix : Commandez le luminaire et l'ampoule séparément
- Câble de raccordement pour ampoule GU10 inclus
- Installation très rapide grâce à la borne de raccordement rapide
- La plateforme EASYbase permet un montage simple et rapide
- Boîtier moderne en aluminium revêtu par poudre
- Changement rapide de l'ampoule grâce à l'anneau décoratif amovible
- Éclairage réglable de manière flexible grâce à l'anneau décoratif pivotant et inclinable

CATéGORIE DE PRODUITS	EC000414_Leuchteneinbaugehäuse		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 AC
		Ouverture de montage largeur en mm	
POIDS EN KG	0.185	Ouverture de montage longueur en mm	
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	230
		GARANTIE EN ANNéES	5
		CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé	Oui
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	230
Dimensions		APPLICATION	Faux plafond
Diamètre: 80mm		ADAPTé AUX LUMINAIRES HAUTE TENSION	Oui
Hauteur: 84mm		PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTéE EN W -	
Largeur: 80mm		ADAPTé AUX LUMINAIRES à LED	Oui
Longueur: 80mm		ADAPTé AUX LUMINAIRES BASSE TENSION	Oui
		AVEC ESPACE POUR APPAREIL	Oui
		MATéRIAU	Aluminium
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		PIVOTANT / ORIENTABLE	inclinable +/-30
		NO ELDAS	920000009
		Dimension Longueur en mm	
		DIAMèTRE EN MM	80
		ABMESSUNGEN BREITE MM	80

ABMESSUNGEN HÖHE MM	84
HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM	84