



WH27186100C

kallysto.pro UP komplett: SchlüsselSch.S0/1p/0-1-0-1/ohne Zylinder Ultraweiss

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 - 250 V |
| Nennspannung | 250 V       |

##### Installation, Montage

|             |           |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

##### Sicherheit

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

##### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 25 A |
|-----------|------|

##### Abmessungen

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen                 | 94 x 94 mm |
| Tiefe                       | 70 mm      |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 63 mm      |

##### Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Ultraweiss  |
| Werkstoff  | Duroplast   |
| Oberfläche | Unbehandelt |

##### Architektur

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Steuer-/Bedienelement | Schlüssel ohne Zylinder |
|-----------------------|-------------------------|

##### Texte

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Schaltart/Variante | Ausschalter Schema 0/1-polig |
| Anschlussart       | Mit Schraubklemmen           |

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |