




LID II UP/DOWN

Wandaufbauleuchte, 2700/3000 K, 28 W, PHASE, 100°, anthrazit

Einstellbare Lichtfarbe via CCT-Switch (2700 K/3000 K), ein hoher Farbwiedergabeindex über 80 und eine lange Lebensdauer von 50.000 Stunden: Die neue LID II UP/-DOWN Wandaufbauleuchte verstrahlt mit ihren nach oben und unten gerichteten und drehbaren Leuchtenköpfen ein leistungsstarkes Licht, das sich flexibel ausrichten lässt. Einfach ideal, um Wege, Terrassen oder Fassaden von Wohn- und Bürogebäuden atmosphärisch auszuleuchten.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007281
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 03
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	20
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	28 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	30
Anzahl Leuchten an LS C16A	30
Höhe Einschaltstrom	12 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	70 °C
Lumen	750/750 lm
Lichtfarbtemperatur	2700/3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	100 °

Lichtquelle

1807466		Farbe	anthrazit
		CRI	80
		Lebensdauer	50000 h
		Risk Group	1
		Tiefe	6.5 cm
		Durchmesser	22 cm
		Nettogewicht	0.976 kg
		Bruttogewicht	1.263 kg
		BIG WHITE Seite	847