

N° ELDAS®



## plafonnier et applique LED VARIO 28 NOT 3000-4000K 13-18W

Numéro d'article 168961  
Code EAN 7618403080005  
N° ELDAS® 941 307 153  
Étiqueter MAX HAURI LUCE



Gamme de produits VARIO

### Description

plafonnier/applique murale à LED "VARIO 28" / couleur: blanc / tension: 230V / température de couleur: CCT switch 3000K/4000K / rendu des couleurs: CRI>85 / fonction: élément de éclairage de secours (3h), Power Switch 13/18W - 1430/1980lm, IK10 / indice de protection: IP40 / dimensions DxH: 280x54mm

Les possibilités d'utilisation de ces plafonniers et appliques au design raffiné sont multiples : dans les cages d'escalier, les caves, les couloirs ou les entrées, le « VARIO » assure un éclairage optimal tout en conférant une atmosphère élégante à la pièce. La température de couleur (CCT) peut être modifiée de blanc chaud (3000 K) à blanc neutre (4000 K) au moyen d'un interrupteur DIP. La puissance peut également être commutée de 13W à 18W. Grâce à l'élément d'éclairage de secours intégré, le luminaire « VARIO 28 NOT » continue à éclairer de manière autonome pendant 3 heures après une coupure de courant. Le plafonnier et l'applique murale présentent l'indice de protection IP40, qui inclut la protection contre la pénétration de corps étrangers solides de très petite taille (IP4X).

- Bon éclairage de la pièce
- Température de couleur commutable de blanc chaud (3000 K) à blanc neutre (4000 K)
- Puissance commutable de 13W à 18W
- L'élément d'éclairage de secours s'allume de manière autonome pendant 3 heures après une coupure de courant

### Spécifications

champ d'application

luminaire montage en saillie  
appliques murales  
luminaires de secours

fonction supplémentaire  
adapté à l'alimentation de secours  
affichage des fonctions/lumière de fonction

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| type de tension                            | AC                         |
| tension nominale                           | 220 V<br>240 V             |
| performance max. du système                | 18.0 W                     |
| flux lumineux réglable                     | étapes                     |
| approprié pour puissance de lampe          | 18 W<br>13 W               |
| bloc d'alimentation de secours intégré     | oui                        |
| température de couleur réglable            | étapes                     |
| température de couleur                     | 3000 K<br>4000 K           |
| couleur de lumière selon EN 12464-1        | blanc neutre 3300 à 5300 K |
| cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) | SDCM3                      |
| flux lumineux                              | 1430 lm<br>1980 lm         |
| efficacité lumineuse                       | 110.00 lm/W                |
| facteur de puissance                       | 0.9                        |
| angle du faisceau                          | 140.00 Degrés              |
| indice de rendu de couleur IRC             | IRC ≥85                    |
| valeur de papillotement Pst LM             | 1                          |
| valeur d'effet stroboscope SVM             | 0.4                        |
| facteur harmonique total (THD)             | 20                         |
| ajustabilité                               | non réglable               |
| diffusion de lumière                       | symétrique                 |
| sortie de lumière                          | direct                     |
| limitation de l'éblouissement (UGR)        | 22                         |
| classe de protection                       | II                         |
| indice de protection (IP)                  | IP40                       |
| résistance aux chocs                       | IK10                       |

|                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ampoule                                           | inclus                                       |
| type de douille                                   | incorporé                                    |
| type de lampe                                     | lampe LED                                    |
| source lumineuse                                  | LED non interchangeable                      |
| appareil de service                               | appareil de service LED commandé par courant |
| température ambiante assignée selon IEC 62722-2-1 | -20 degré Celsius<br>45 degré Celsius        |
| durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C             | 50000 h                                      |
| cycles de commutation                             | 100000                                       |
| matériau du boîtier                               | matière synthétique                          |
| finition de la surface                            | mat                                          |
| couleur                                           | blanc                                        |
| diamètre extérieur                                | 280 mm                                       |
| longueur                                          | 280.0 mm                                     |
| largeur                                           | 280.0 mm                                     |
| hauteur                                           | 54.0 mm                                      |
| poids net                                         | 0.86 kg                                      |
| garantie                                          | 5 ans                                        |