

EcoLine Office 1200 Blanc 3890lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Codes-articles: 8246089667
 EAN: 5703821172387



Électrique

Wattage du système: 28W
 Tension: 220-240V
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 17, B16: 28, C10: 27, C16: 45
 PE Courant de fuite (mA): 0.30

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Flux lumineux: 3890lm
 Efficacité: 139 lm/W
 Température des couleurs: 4000K
 Rendu des couleurs (IRC / Ra): Ra>80
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L80/B10>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Grille double parabole, mat satiné

Contrôle/Dimming

Type: DALI-2 / Push Dim

Protection

Classe Isolation: Classe I
 IP Class: IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: C
 Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement
 Breeam: Oui
 Sunda Hus: B

Matériaux et finition

Embase: Feuille d'acier
 Matériau de la verrine: Aluminium

Montage/Connexion

Montage: Suspended ou surface, Intérieur
 Module: 1200
 Connexion: Bornier sans vis

Dimensions

Longueur (mm) L: 1200
 Largeur (mm) W: 142
 Hauteur (mm) H: 63
 Poids (kg) brutto/netto: 5.7 / 5.5

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 1215 x 146 x 68

