





## NUMINOS® XS

incasso a plafone nero/bianco 3000K 55°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce con sapienza funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Anche con la lampada a incasso a soffitto NUMINOS® XS, che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Quando acquisterete una lampada NUMINOS® di SLV?



## DATI TECNICI

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Articolo                       | 1005524       |
| Codice IP                      | IP 20 / IP 44 |
| Classe di resistenza all'urto  | IK 02         |
| Resistenza all'urto            | 0.2 Joule     |
| Montaggio                      | Incasso       |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto      |
| Corrente / tensione secondaria | 200 mA        |
| Classe isolamento              | III           |
| Wattaggio                      | 7 W           |
| Temperatura ambiente minima    | -20 °C        |
| Temperatura ambiente massima   | 40 °C         |
| Lumen                          | 720 lm        |
| Temperatura colore             | 3000 Kelvin   |
| Angolo di emissione            | 55 °          |
| Colore                         | nero          |
| CRI                            | 90            |
| UGR ≤                          | 25            |
| Dati LXXBXX                    | L80B50        |
| Durata                         | 50000 h       |
| Risk Group                     | 2             |
| Altezza                        | 4.5 cm        |
| Diametro                       | 6.5 cm        |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798303 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 1005609 | Driver LED , 200mA 10W PHASE, Quick Connector              |
| 1005610 | Driver LED , 200mA 10-W, Quick Connector                   |
| 1005611 | Driver LED , 200mA 13,5W dimmerabile DALI, Quick Connector |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusore                                    |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusore trasparente                        |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusore smerigliato                        |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusore nero                               |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Peso netto           | 0.115 kg |
| Peso lordo           | 0.135 kg |
| Forma dello scasso   | rotonda  |
| Profondità d'incasso | 11 cm    |
| Diametro d'incasso   | 5.5 cm   |
| BIG WHITE pagina     | 29       |