

ARTIKEL NR. 3143-24

LED-Netzteil IP67 Proline 24 V/DC, 25A, 600W mit MM-Zeichen



zur Artikelseite



- LED-Netzteil IP67 High Quality 24 V/DC, 25A, 600 W
- *EIGENSCHAFTEN:*
- Universaleingang
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- IP67, für Innen- und Außenanwendungen
- für LED- und Beleuchtungsanwendungen
- UL1310 Class 2
- dimmbar
- EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13
- *TECHNISCHE DATEN:*
- Eingangsspannungsbereich: 90...264V/AC (47...63Hz) 127...370V/ DC
- Einschaltstoßstrom max.: 65A
- Überlastschutz: 95...1080 %
- Isolationsspannung (I/P-O/P):
- I/P-O/P: 3750V / AC
- I/P-EF: 2000V / AC
- O/P-FG: 500 V / AC
- Betriebstemperaturbereich: -30...+70°C
- Gewicht: 1000 g

WARENGRUPPE	EC002710_LED-Betriebsgerät	EINSCHALTSTROM IN A	0
NACHFOLGEARTIKEL	-	NOTLICHTTAUGLICH	Nein
GEWICHT IN KG	3.748	AUSGANGSSPANNUNG	24
		GARANTIE IN JAHREN	7
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
ABMESSUNGEN		DIMMUNG 0-10 V	Ja
		DIMMUNG 1-10 V	Nein
		DIMMUNG DALI	Nein
Breite: 144mm		DIMMUNG DMX	Nein
Höhe: 49mm		DIMMUNG DSI	Nein
Länge: 280mm		DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
		DIMMUNG LINESWITCH	Nein
		DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
		DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
		DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
		DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
		DIMMUNG RF	Nein
		DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
		DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein

DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Ja
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
AUSFÜHRUNG	statisch
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Nein
GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Ja
GEEIGNET FÜR GLEICHSPANNUNG (PRIMÄRSEITE)	Nein
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Nein
GEHÄUSE	Metallgehäuse
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ELDAS-NR.	941934029
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	280
DURCHMESSER IN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	144
ABMESSUNGEN HÖHE MM	49