

N. ELDAS®



GDV cavo di rete H07RN-F3G1.5 3m nero tipo 13 IP55

Voce n 173058
Codice EAN 7618403107481
N. ELDAS® 119 000 129
Marca MAX HAURI WIRE



Descrizione

GDV cavo di rete H07RN-F3G1.5 3m nero / lato 1: spina tipo 13 IP55 stampato / lato 2: 30mm senza guaina 6mm capocorda

Questo cavo di rete con una lunghezza di 3 metri e una sezione conduttore di 1.5 millimetri quadrati viene collegato come pezzo di ricambio a un'unità esistente per abilitare l'alimentazione. Su un lato del cavo di rete, la guaina viene rimossa e il cavo è dotato di tubetti terminali, mentre dall'altro è dotato di una spina di tipo 13. Il cavo flessibile in gomma H07RN-F resiste a sollecitazioni meccaniche medio-alte. Le aree di applicazione tipiche sono il commercio, l'agricoltura e i cantieri. Il tipo di protezione IP55 comprende la protezione completa contro la polvere e i contatti (IP5X) e la protezione contro i getti d'acqua (IPX5) per l'intero cavo di rete. Ciò è garantito quando la spina IP55 è inserita e quando il coperchio a cerniera è chiuso. Anche dopo anni di esposizione all'esterno, il cavo non diventa fragile.

- Sostituzione del cavo di alimentazione danneggiato
- Tubetti terminali montati
- Resiste a sollecitazioni meccaniche medio-alte
- Protezione garantita contro polvere, contatto e getti d'acqua (IP55)

Capitolati

lato 1	tipo 13 (T13) IP55
lato 2	guaina rimosso capocorda
grado di protezione (IP)	IP55

numero di fili	3
lunghezza	3.00 m
colore	nero
sezione	1.50 mm ²
indicazione HAR	H07RN-F
proprietà del cavo	buona protezione meccanica per l'utilizzo in ambienti asciutti per l'utilizzo in ambienti umidi per uso esterno resistente ai raggi UV resistente all'ozono resistente all'olio parzialmente resistente agli agenti chimici senza alogeni flessibile impermeabile temperatura di esercizio da -25°C a +55°C
isolamento	GDV
corrente	10.00 A
tensione	230 Volt
peso netto	0.598 kg