



## NUMINOS® GIMBLE XL

incasso a plafone bianco/cromo 3000K 20°

Il sistema di lampade NUMINOS di SLV unisce con sapienza funzionalità, design e tecnologia. La varietà di downlight e faretti permettono migliaia di combinazioni illuminotecniche. Fra questi vi è anche NUMINOS® GIMBLE XL, una lampada a incasso da soffitto che offre il meglio della qualità in fatto di lavorazione e luce. Ideale per un'illuminazione discreta, moderna e salvaspazio, che pone l'accento su oggetti o su tutto l'ambiente. Il montaggio è un gioco da ragazzi. Siete pronti a lasciarvi conquistare dalla versatilità modulare di SLV?



## DATI TECNICI

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Articolo                       | 1006058                 |
| Numero di diverse finestre     | 1                       |
| Girevole od orientabile        | Ruotabile e orientabile |
| Montaggio                      | Incasso                 |
| Dettagli di montaggio          | Soffitto                |
| Corrente / tensione secondaria | 1000/1050 mA            |
| Classe isolamento              | III                     |
| Wattaggio                      | 37.4 W                  |
| Lumen                          | 3500 lm                 |
| Temperatura colore             | 3000 Kelvin             |
| Angolo di emissione            | 20 °                    |
| Colore                         | bianco                  |
| CRI                            | 90                      |
| UGR ≤                          | 22                      |
| Dati LXXBXX                    | L80B50                  |
| Durata                         | 50000 h                 |
| Risk Group                     | 1                       |
| Altezza                        | 13.5 cm                 |
| Diametro                       | 19 cm                   |
| Peso netto                     | 0.85 kg                 |
| Peso lordo                     | 1 kg                    |
| Forma dello scasso             | rotonda                 |

## Sorgente Luminosa

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791823 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessori

|         |                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------|
| 1004059 | Driver LED , 40W multi mA                                    |
| 1004066 | Driver LED , 28-40W, 1000mA PHASE                            |
| 1004071 | Driver LED , 4,2-50W 1050mA DALI                             |
| 1004798 | NUMINOS® XL , diffusore ellissi                              |
| 1004799 | NUMINOS® XL , diffusore prisma                               |
| 1004800 | NUMINOS® XL , diffusore smerigliato                          |
| 1004801 | NUMINOS® XL , diffusore a nido d'ape                         |
| 1006151 | Numinos® XL Anello di riduzione , rotondo 240/180 mm nero    |
| 1006152 | Numinos® XL Anello di riduzione , rotondo 240/180 mm bianco  |
| 1006153 | Numinos® XL Anello di riduzione , quadrato 240/180 mm nero   |
| 1006154 | Numinos® XL Anello di riduzione , quadrato 240/180 mm bianco |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Profondità d'incasso | 13.5 cm |
| Diametro d'incasso   | 17.5 cm |
| BIG WHITE pagina     | 57      |