



WH36186803C

**robusto moulié ENC Gr.1 compl.: Poussoir à clé/2p/1->0/sans cylindre IP55 Gris**

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant de commutation 25 A

##### Tension

Tension nominale 400 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Architecture

Type d'organe de commande Clé sans cylindre

Nombre de pôles 2

##### Matière

Couleur Gris

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

##### Dimensions

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 85.2 mm

Profondeur de montage 58.2 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 27 mm

##### Installation, montage

Montage Encastré

##### Commandes et indicateurs

Témoin lumineux Sans

Nombre de touches 0

Type de bouton poussoir Bouton-poussoir de groupe

Contact d'acquiescement Non

##### Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

Avec fixation à griffes Non

##### Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Textes

Plaques centrales Pour plaque centrale avec découpe Ø 58 mm

Inscription Avec inscription « 0 ← 1 »

Mode de montage Uniquement utilisable comme appareil individuel

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation 2NO, bornes d'entrée séparées

Type de raccordement Avec raccords à vis

##### Convient pour

robusto encastré