


## Raccordo per guaina sintetica dritto con connettore a innesto



### Raccordo per guaina sintetica dritto con connettore a innesto

- Connettore rapido RQG1-S
- Nero

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Numero Ordine:</b>            | <b>5020.382.225</b>   |
| E-No:                            | 126654104   |
| EAN:                             | 7611614249155   |
| Materiale                        | Poliammide resistente agli urti   |
| Guarnizione                      | Raccordo per tubo flessibile, guarnizione conica  |
| O-Ring                           | NBR   |
| Classe di protezione antincendio | V0 secondo UL 94  |
| Caratteristiche                  | Montaggio rapido ed affidabile grazie alla chiusura "push-in", smontaggio semplice tramite pressione del bottone relativo |
| Applicazioni                     | Per fori in dimensioni Pg nelle pareti di 1 - 2.5 mm  |
| Classe di protezione             | IP68  |
| Temperatura d'impiego            | -40°C / +120°C  |
| Diametro esteriore               | 28.5 mm   |
| Ø del foro                       | 25.0 mm   |
| Diametro Ø I                     | 21.0 mm   |
| Diametro                         | 37.0 mm   |
| Misura C                         | 17.5 mm   |
| Dimensione D                     | 51.0 mm   |
| Invio                            | 50  |