

Installation dans les parois creuses étanches à l'air



LUFTDICHT



Boîte d'encastrement O-range ECON® 64

- Conception étanche à l'air avec membranes d'étanchéité
- Câblage traversant entièrement isolé et étanche à l'air pour les combinaisons au moyen de connecteurs
- Entrées de câbles ou de conduits sans outil
- Dispositif de retenue de câbles NYM intégré, autoblocage des conduits

Réf. d'article :	9264-78
E-No:	372631509
EAN:	4013456548305
Pour épaisseurs de dalles	7 - 40 mm
Profondeur	62 mm
Ø du trou fraisé	68 mm
Vis de l'appareil	2
Entrées pour gaines jusqu'à M25	2
Entrées de câble 5 x 2,5 mm ² ou 7 x 1,5 mm ²	1
Entrée de conduites 3 x 2,5 mm ² resp. 5 x 1,5 mm ²	2
Entrée pour conduite 3 y 1,5 mm ²	3
Manchon de liaison par UE	7
Hermétique	Oui
Sans halogène	Oui
Emballage intérieur/envoi	25/250

Boîtes pour parois creuses étanches équipées de la technique ECON® pour des installations électriques énergétiquement efficaces selon EnEV ainsi que pour des installations répondant à des exigences en matière de salles blanches ou hygiène. La membrane d'étanchéité élastique issue de la technologie ECON permet une installation électrique étanche.

- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Technique de serrage innovante avec dispositif de retenue de câble intégré
- Le corps de base est prolongé
- Étanchéité à l'air combinée à un raccordement

