

# Kabelverschraubungen Progress® Messing für hohe Temperaturen



## Langes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS HT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.:                 | 1100.20.92                 |
| E-Nr.:                       | 121283508                  |
| EAN:                         | 7611614132167              |
| Material                     | Messing vernickelt         |
| Dichtung                     | FPM                        |
| O-Ring                       | FPM                        |
| Einsatztemperatur            | -40°C / +200°C             |
| Zugentlastung                | Ausführung A nach EN 62444 |
| Schutzart                    | IP68 (bis 10 bar) / IP69   |
| Gewinde (G)                  | M20x1.5                    |
| Klemmbereich mit Inlet min.  | 8.0 mm                     |
| Klemmbereich mit Inlet max.  | 11.0 mm                    |
| Klemmbereich ohne Inlet min. | 11.0 mm                    |
| Klemmbereich ohne Inlet max. | 15.0 mm                    |
| Schlüsselweite               | 24 mm                      |
| Masswert (H)                 | 23 mm                      |
| Gewindelänge (L)             | 10 mm                      |
| Versand                      | 50                         |