




WATERPROOF V

1500 60 830/840/850 ML DALI IP66

Die WATERPROOF Feuchtraumleuchte bietet energieeffiziente Lichtlösungen in drei Leistungsklassen, mit bis zu 180 lm/W, IP66, IK08 und bis zu 100.000 h Lebensdauer. Dank werkzeugloser Kappenöffnung und integrierter Durchgangsverdrahtung gelingt die Installation besonders schnell. Optional mit DALI und Sensor – ideal für Industrie, Lager oder Tiefgaragen.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010839
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK 08
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	200-350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	23 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	41
Anzahl Leuchten an LS C16A	66
Höhe Einschaltstrom	27.8 A
Dauer Einschaltstrom	150 µs
Lumen	3800 / 6035 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000/5000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	weiss
CRI	80

Lichtquelle

	
--	---

Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Länge	150 cm
Breite	8.3 cm
Höhe	8.2 cm
Nettogewicht	1.65 kg
Bruttogewicht	1.82 kg