


AGRO presse-étoupes Progress® laiton sécurité augmentée Ex e II



Filet de raccordement métrique long

Genre d'approbation Progress MS EX

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante

Réf. d'article :	EX1100.25.160
E-No:	121391618
EAN:	7611614177663
Matériaux	Laiton nickelé
Joint	TPE
O-ring	FPM
Temp. d'utilisation	-60°C / +100°C
Indice de protection	IP66 / IP68 (jusqu'à 10 bar)
Norme d'essai	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
Gaz	II 2G Ex eb IIC Gb
Poussière	II 2D Ex tb IIIC Db
Zone	Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22
Certificat	SEV 15 ATEX 0152X
Certificat IECEx	IECEx SEV 15.0019X
Certificat CCC	CCC 2022322313004811
Filet de raccordement (G)	M25x1.5
Plage de serrage min.	12.5 mm
Plage de serrage max.	16.0 mm
Ouverture de clé	30 mm
Dimension (H)	27 mm
Longueur du filetage (L)	11 mm
Envoi	25

1 = Filet métrique standard

Disponible sur demande

- Versions en acier A2 et A4, filet de raccordement NPT