

N. ELDAS®



spot da incasso a LED MOVE Ø68 DALI nichel spazz. 3000K 920lm 38°

Voce n 137741
Codice EAN 7618403003684
N. ELDAS® 941 420 273
Marca MAX HAURI LUCE



Gamma di prodotti MOVE

Descrizione

spot da incasso a LED "MOVE" nichel spazzolato/ con reattore DALI con funzione switchDim/ 10.5W/ 230V/ 250mA/ temp. del colore: 3000K/ 920lm/ resa cromatica: CRI>94/ 38° angolo del fascio/ 30° orientabile/ DALI dimmerabile/ foro: 68-75mm/ min. 70% di flusso lumi. dopo 50'000h da Ta -20° a +45°C

Il modello MOVE DALI è dotato di un alimentatore DALI-2 di alta qualità. L'impressionante qualità della luce, l'eccellente resa cromatica e i componenti di alta qualità fanno di questo faretto da incasso la scelta ideale per strutture pubbliche e aree private di alto livello. Oltre al controllo tramite sistema DALI, MOVE DALI può essere variato facilmente con un pulsante standard. La luce può essere orientata ed è adatta all'installazione in materiali infiammabili. Grazie alle molle di tensione corte, può essere facilmente installato in scatole d'incasso per calcestruzzo strette. Questo faretto ha un tipo di protezione IP20 sul lato soffitto e IP44 sul lato ambiente. La nostra garanzia di 5 anni non si limita alla sicurezza, ma è sinonimo di fiducia a lungo termine nella qualità dei nostri prodotti.

- Elevata resa luminosa ed eccellente resa cromatica
- Molle di tensione corte per scatole d'incasso strette per calcestruzzo
- Adatto per l'installazione in materiali infiammabili
- Dimmerazione infinitamente variabile e senza sfarfallio
- Tipo di protezione IP44 sul lato ambiente

Capitolati

campo d'applicazione

spot da incasso

funzione supplementare

molle di tensione corte

tipo di tensione	AC
tensione nominale	230 V
corrente nominale	260.00 mA
potenza max. del sistema	10.5 W
adatto per potenza lampada	10 W 10 W
temperatura di colore	3000 K
flusso luminoso	920 lm
rendimento luminoso della lampada	105.00 lm/W
angolo del fascio	38.00 Gradi
indice di resa cromatica IRC	IRC ≥90
regolazione DALI	si
regolazione con push-button	si
regolabilità	orientabile
ripartizione della luce	simmetrico
uscita della luce	diretto
classe di protezione	II
grado di protezione (IP)	IP44
lampadina	incluso
tipo di portlampada	saldamente installato
tipo di lampada	lampada LED
corpo luminoso	LED sostituibile
apparecchio di servizio	apparecchio di servizio LED comandato da corrente
adatto per l'installazione in materiali infiammabili (marchio MM)	si
riflettore	ultra brillante
materiale della scatola	alluminio
finitura della superficie	opaco
colore	nicel

diametro esterno	86 mm
taglio standard	apertura 68mm
diametro di montaggio	68 mm
lunghezza	86.0 mm
larghezza	86.0 mm
altezza	90.0 mm
peso netto	0.353 kg
garanzia	5 anni
