



WH36912500Q

**robusto NAP-Kombi 2x1 komplett: Steckdose Typ 15 / Steckdose Typ 15 IP55 Weiss**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Signalweiss |
| RAL Nummer | 9003        |
| Werkstoff  | Thermoplast |

**Abmessungen**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Höhe                        | 186 mm |
| Breite                      | 86 mm  |
| Tiefe                       | 70 mm  |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 0 mm   |

**Anschluss**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schweizer Norm Typ 15 |
|-----------------------|-----------------------|

**Installation, Montage**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Montage auf          | Aufputz  |
| Einbau-/Anschlussort | Vertikal |

**Anschlussmöglichkeiten**

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
|------------|--------------------|

**Ausstattung**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 15 |
| Mit Klappdeckel                 | Ja                    |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Ja                    |

**Zubehör**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

**Abdeckung, Tür**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Deckelausführung | Selbstschließender Klappdeckel |
|------------------|--------------------------------|

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 2 |
|---------------|---|

**Sicherheit**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Stossfestigkeit IK            | IK07 |
| Schutzart IP                  | IP55 |

**Kennzeichnung**

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

**Geeignet für**

|                 |  |
|-----------------|--|
| robusto Aufputz |  |
|-----------------|--|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|