



NUMINOS GIMBLE S

Deckeneinbauleuchte weiß / schwarz 3000K 40°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1005897
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	III
Wattage	8.6 W
Lumen	690 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risk Group	1
Höhe	7 cm
Durchmesser	10 cm
Nettogewicht	0.2 kg
Bruttogewicht	0.24 kg
Ausschnittsform	rund

Lichtquelle

791815	
--------	---

Zubehör

1006458	LED-Bridge-Treiber , 12-W, 250mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI
1004789	NUMINOS® S , Diffusor Wabe
1004067	LED Treiber , 15W 250-mA DALI
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frosted
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellipse
1006139	Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm schwarz
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color
1004058	LED Treiber , 6,5-10W 250mA
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color
1006140	Numinos® S Reduzier-ring , rund 160/100mm weiß
1006142	Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm weiß
1004055	LED Treiber , 6,5-10W 250mA PHASE
1006141	Numinos® S Reduzier-ring , eckig 160/100mm schwarz

Einbautiefe	7 cm
Einbaudurchmesser	9 cm
BIG WHITE Seite	88