

## UP-Abzweigdosen für KRFG-Rohre



### Aufsatzrahmen 45 mm zu UP-Abzweigdose 9907 / 9907.21

- Zur Erhöhung der Dosentiefe oder für Unterdeckenisolation
- Mehrfachverlängerung möglich
- Mit 2 Befestigungsschrauben

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>9907.68.45</b> |
| E-Nr.:              | 155992298         |
| EAN:                | 7611614240534     |
| Material            | Polyethylen       |
| Länge               | 115 mm            |
| Breite              | 115 mm            |
| Tiefe               | 45 mm             |
| Anzahl Schrauben    | 2                 |
| Versand             | 5                 |

UP-Abzweigdosen mit KRFG-Technologie sind extra für die Beschaltung mit KRFG-Rohren optimiert. Die speziell konstruierten Rohreinführungen garantieren höchste Auszugskräfte. Die Rohre können zusätzlich noch mit Eisen- oder Kabelbindern gesichert werden. Somit hat der Elektroinstallateur die Gewissheit, dass die Rohre nach dem Betonvorgang immer noch alle vorhanden sind.

- Einfach-Rohreinführungen, keine Rohre im Innenraum
- 8 x M25 Rohreinführungen, mehr als alle Andern
- Montage in Hohldecken und Hohlböden einfach möglich
- Prefix® Anbindung zur Befestigung an der Bewehrung
- Völlig glatte Innenfläche, keine Verletzungsgefahr
- Optimierte Schlagkreuze, auch bei Wärme gut einschlagbar
- Rödellasse für Kabelbinder optimiert

