

N. ELDAS®



## luce a soffitto e a parete LED VARIO 28 3000-4000K 13-18W

Voce n 168959  
Codice EAN 7618403079986  
N. ELDAS® 941 307 133  
Marca MAX HAURI LUCE



Gamma di prodotti VARIO

### Descrizione

luce a soffitto/parete a LED "VARIO 28" / colore: bianco / tensione: 230V / temperatura del colore: CCT switch 3000K/4000K / indice di resa cromatica: CRI>85 / funzione: Power Switch 13/18W - 1430/1980lm, IK07 / grado di protezione: IP54 / massa DxH: 280x54mm

L'apparecchio a soffitto e a parete, dal design sofisticato, può essere utilizzato in diversi modi: nelle scale, negli scantinati, nei corridoi o negli ingressi, "VARIO" fornisce un'illuminazione ottimale e conferisce all'ambiente un'atmosfera elegante. La temperatura del colore (CCT) può essere commutata da bianco caldo (3000 K) a bianco neutro (4000 K) mediante un interruttore DIP. La potenza può essere commutata da 13W a 18W. L'apparecchio a soffitto e a parete ha un tipo di protezione IP54, che comprende la protezione completa contro la polvere e il contatto (IP5X) e la protezione contro gli spruzzi d'acqua su tutti i lati (IPX4).

- Buona illuminazione dell'ambiente
- Temperatura del colore commutabile da bianco caldo (3000 K) a bianco neutro (4000 K)
- Potenza commutabile da 13W a 18W

### Capitolati

campo d'applicazione

lampade LED da superficie  
lampade da parete  
illuminazione esterna

tipo di tensione

AC

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| tensione nominale                         | 220 V<br>240 V                 |
| potenza max. del sistema                  | 18.0 W                         |
| flusso luminoso regolabile                | stadi                          |
| adatto per potenza lampada                | 18 W<br>13 W                   |
| temperatura del colore comandabile        | stadi                          |
| temperatura di colore                     | 3000 K<br>4000 K               |
| colore della luce secondo EN 12464-1      | bianco neutro da 3300 a 5300 K |
| consistenza di colore (ellisse di McAdam) | SDCM3                          |
| flusso luminoso                           | 1430 lm<br>1980 lm             |
| rendimento luminoso della lampada         | 110.00 lm/W                    |
| fattore di potenza                        | 0.9                            |
| angolo del fascio                         | 140.00 Gradi                   |
| indice di resa cromatica IRC              | IRC ≥85                        |
| valore di sfarfallio Pst LM               | 1                              |
| Valore effetto stroboscopia SVM           | 0.4                            |
| fattore di distorsione (THD)              | 20                             |
| senza funzione di regolazione             | si                             |
| regolabilità                              | non regolabile                 |
| ripartizione della luce                   | simmetrico                     |
| uscita della luce                         | diretto                        |
| limitazione dell'abbagliamento (UGR)      | 22                             |
| classe di protezione                      | II                             |
| grado di protezione (IP)                  | IP54                           |
| resistenza agli urti                      | IK07                           |
| lampadina                                 | incluso                        |
| tipo di portlampada                       | saldamente installato          |

|                                                     |                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| tipo di lampada                                     | lampada LED                                       |
| corpo luminoso                                      | LED non sostituibile                              |
| apparecchio di servizio                             | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
| temperatura ambiente nominale secondo IEC 62722-2-1 | -20 grado Celsius<br>45 grado Celsius             |
| vita utile nominale L70/B50 a 25 °C                 | 50000 h                                           |
| cicli di commutazione                               | 100000                                            |
| materiale della scatola                             | materiale sintetico                               |
| finitura della superficie                           | opaco                                             |
| colore                                              | bianco                                            |
| diametro esterno                                    | 280 mm                                            |
| lunghezza                                           | 280.0 mm                                          |
| larghezza                                           | 280.0 mm                                          |
| altezza                                             | 54.0 mm                                           |
| peso netto                                          | 0.76 kg                                           |
| garanzia                                            | 5 anni                                            |