

ARTICLE NO. 3283-040135

## DOTLUX Luminaire routier à LED BELUGAmini 73W 4000K SKI sans prise de mât



page de l'article

- classe de protection I avec protection séparée contre les surtensions (10.000 V)
- La diversité des adaptateurs permet un montage sur tous les diamètres de mât
- L'optique à lentilles multicouches avec LED CREE® permet une répartition uniforme de la lumière
- Boîtier massif en fonte d'aluminium RAL 7022 avec classe de résistance aux chocs IK09 et surface lisse
- Le driver de LED PHILIPS® à haute efficacité assure des coûts de maintenance réduits
- Design modulaire orienté vers l'avenir avec un système de refroidissement innovant
- Installation facile et maintenance sans outils
- Soupape d'équilibrage de pression intégrée

|                                   |                                    |                                             |                         |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>CATÉGORIE DE PRODUITS</b>      | EC000062_Straßen- und Platzleuchte |                                             |                         |
| <b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>      | -                                  | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>                 | 135x50                  |
| <b>ARTICLE PRÉDÉCESSEUR</b>       | 3283 2409 2408-1                   | <b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>            | IP66                    |
|                                   |                                    | <b>LUMINOUS COLOR</b>                       | blanc                   |
| <b>POIDS EN KG</b>                | 5.55                               | <b>TENSION D'ENTRÉE</b>                     | 176 - 240 AC/DC         |
| <b>CONSOMMATION EN WATTS</b>      | max. 73                            | <b>DURÉE DE VIE UTILE</b>                   | environ 80.000 h à 25°C |
| <b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b> | 8760                               | <b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>     | 4000                    |
| <b>LUMEN PAR WATT</b>             | 120                                | <b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>           | CRI > 72                |
|                                   |                                    | <b>FIXATION DU MÂT</b>                      | Selon l'adaptateur      |
|                                   |                                    | <b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>  | 0,95                    |
| <b>Dimensions</b>                 |                                    | <b>COURANT D'APPEL EN A</b>                 | 0                       |
| <b>Longueur:</b> 520mm            |                                    | <b>IK DEGRÉ DE PROTECTION</b>               | IK09                    |
| <b>Largeur:</b> 300mm             |                                    | <b>LUMEN PAR WATT</b>                       | 120                     |
| <b>Hauteur:</b> 130mm             |                                    | <b>CLASSE DE PROTECTION</b>                 | I                       |
|                                   |                                    | <b>TYPE DE TENSION</b>                      | AC                      |
|                                   |                                    | <b>COULEUR DU BOÎTIER</b>                   | gris                    |
|                                   |                                    | <b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS</b> | Non                     |
|                                   |                                    | <b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>             | > 160.000               |
|                                   |                                    | <b>PROTECTION CONTRE LA SURTENSION</b>      | à 10000 V               |
|                                   |                                    | <b>Longueur de câble en m</b>               |                         |
|                                   |                                    | <b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>            | 90-264 V AC             |
|                                   |                                    | <b>GARANTIE EN ANNÉES</b>                   | 7                       |
|                                   |                                    | <b>L80/B10</b>                              | 60000                   |
|                                   |                                    | <b>COURANT NOMINAL</b>                      | 0,32                    |

|                                                                              |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>                                              | Non                         |
| <b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>                                   | 90-264 V AC                 |
| <b>ASSORTIMENT</b>                                                           | Proline                     |
| <b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b> | pas nécessaire              |
| <b>DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>                                           | 60000                       |
| <b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>                          | 120000                      |
| <b>AVEC AMPOULE</b>                                                          | Oui                         |
| <b>DOUILLE</b>                                                               | -                           |
| <b>MATÉRIAU DE LA VERRINE</b>                                                | Verre transparent           |
| <b>APPAREILLAGE</b>                                                          | Driver LED courant constant |
| <b>APPAREILLAGE FOURNI</b>                                                   | Oui                         |
| <b>VARIATION 0-10V</b>                                                       | Non                         |
| <b>VARIATION 1-10V</b>                                                       | Non                         |
| <b>VARIATION DALI</b>                                                        | Non                         |
| <b>VARIATION DMX</b>                                                         | Non                         |
| <b>VARIATION DSI</b>                                                         | Non                         |
| <b>VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)</b>                                 | Non                         |
| <b>VARIATION LINESWITCH</b>                                                  | Non                         |
| <b>VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR</b>                           | Non                         |
| <b>VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR</b>                               | Non                         |
| <b>VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE</b>                                 | Non                         |
| <b>VARIATION PROGRAMMABLE</b>                                                | Non                         |
| <b>VARIATION RF</b>                                                          | Non                         |
| <b>VARIATION SINE WAVE REDUCTION</b>                                         | Non                         |
| <b>VARIATION TOUCH AND DIM</b>                                               | Non                         |
| <b>VARIATION ZIGBEE</b>                                                      | Non                         |
| <b>VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR</b>                                         | Non                         |
| <b>PAS DE VARIATION</b>                                                      | Oui                         |
| <b>ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE</b>                                    | Diffuseur                   |
| <b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>                          | SDCM6                       |
| <b>INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)</b>                            | IK09                        |
| <b>PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24</b>        | Non                         |
| <b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE</b>                                   | Non                         |
| <b>AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE</b>                                          | Non                         |
| <b>RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX</b>                                 | Non                         |
| <b>TYPE DE CÂBLAGE</b>                                                       | Terminaison                 |
| <b>TYPE DE CONNEXION</b>                                                     | Borne automatique           |
| <b>COMMANDE VIA BLUETOOTH</b>                                                | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>                                         | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>                                      | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>                                          | Non                         |
| <b>COMPATIBLE IFTTT</b>                                                      | Non                         |
| <b>APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE</b>                                      | Oui                         |
| <b>PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W</b>                                      | 100                         |
| <b>SOURCE LUMINEUSE</b>                                                      | LED non interchangeable     |

|                                                                              |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>MODE DE POSE</b>                                                          | Essai/approche                    |
| <b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>                               | Non                               |
| <b>VARIATION GPRS</b>                                                        | Non                               |
| <b>DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>                                           | 120000                            |
| <b>DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>                                           | 30000                             |
| <b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>                                               | 0                                 |
| <b>SOUTIEN BEG</b>                                                           | pertinent en Allemagne uniquement |
| <b>CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE</b> | D                                 |
| <b>NO ELDAS</b>                                                              | 941700479                         |
| Dimension Longueur en mm                                                     |                                   |
| <b>DIAMÈTRE EN MM</b>                                                        | 0                                 |
| <b>NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W</b>                                 | 73                                |
| <b>TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C</b>               | 50                                |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                                 | 300                               |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                                   | 130                               |
| <b>TENSION NOMINALE EN V</b>                                                 | 230                               |
| <b>NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16</b>                  | 11                                |
| <b>NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16</b>                  | 19                                |
| <b>TRAITEMENT DE LA SURFACE</b>                                              | Revêtu par poudre                 |
| <b>DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)</b>                                            | Autre                             |