

## AGRO boîte à encastrer avec test au filament chauffant 850°C



## AGRO boîte à encastrer 3x3

- Compatible avec Feller SNAPFIX®
- Nouveau avec fixation par languette
- Davantage de volume d'installation
- Alignement simple
- Cloison pour la séparation des circuits électriques
- Pour vis de l'appareil Ø 3 mm
- Couple de serrage max. 0.5 Nm

<b>Réf. d'article :</b>	<b>9902.29.850</b>
E-No:	372633339
EAN:	7611614330082
Matériaux	PP
Combinaison	3x3
Longueur	190.5 mm
Largeur	190.5 mm
Profondeur	66 mm
Introductions pour tubes Ø 20 mm	8
Introductions pour tubes Ø 25 mm	8
Introductions combinées pour gaines M20/25	4
Ouverture du trou max. Ø 40 mm	4
Envoi	8

Les nouvelles boîtes légères offrent encore plus de place pour le montage et le câblage des actionneurs, des modules WLAN et des bornes. Grâce aux languettes supplémentaires, la boîte d'encastrement peut désormais être installée dans un parement sans fixation sur montant en bois. Un concept global de nervures et de parois de stabilisation augmente non seulement la résistance, mais permet en outre une séparation sûre des circuits électriques. Pour que le boîtier d'encastrement puisse être facilement orienté à l'horizontale ou à la verticale, il y a une encoche de marquage de chaque côté.

- Compatible avec Feller SNAPFIX®
- Fixation à pattes supplémentaire pour parements sans support en bois
- Stabilité accrue grâce à une approche globale
- Lignement aisé grâce aux encoches de repérage sur chaque face
- Les vis à languette FX4, la fixation par vis la plus rapide pour les boîtes d'encastrement dans les constructions légères
- Volume d'installation accru pour le câblage

