



WH36595200A

**robusto humide avec clapet IP21: T25 avec bornes à vis pour combinaison Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Blanc de sécurité  
Code RAL 9003  
Finition Mat  
Matière Thermoplastique  
Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 86 mm  
Largeur 86 mm  
Profondeur 45 mm  
Nombre d'unités 1  
Profondeur des boîtes d'encastrement 36 mm  
Profondeur de montage 31 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 25  
Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, montage**

Montage Encastré  
Position de montage/connexion Horizontal

**Connectivité**

Type de connexion / prise Borne à vis  
Type de montage Fixation par vis

**Équipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 25  
Insert central rotatif Non  
Avec couvercle à charnière Oui  
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Non  
Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Cache, porte**

Type de couvercle Couvercle rabattable à fermeture automatique

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non  
Résistance aux chocs IK IK07  
Indice de protection IP IP21

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non  
Avec éclairage fonctionnel Non

**Identification**

Avec inscription Non

---

**Textes**

Housse	Obturateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Type	Appareil gr. I

---

**Convient pour**

robusto encastré / robuste montage en saillie

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----