



## NUMINOS® MOVE DL L

**Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/schwarz  
2700K 55° dreh- und schwenkbar**

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstrom von 2150 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Art. Nr.                              | 1003631                 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                       |
| Dreh- oder Schwenkbar                 | rotary bar and tiltable |
| IP Code                               | IP 20                   |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02                   |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule               |
| Montage                               | Einbau                  |
| Montagedetails                        | Decke                   |
| Sekundär Strom / Spannung             | 700 mA                  |
| Schutzklasse                          | III                     |
| Wattage                               | 25.41 W                 |
| minimale Umgebungstemperatur          | -20 °C                  |
| maximale Umgebungstemperatur          | 40 °C                   |
| Lumen                                 | 2150 lm                 |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700 Kelvin             |
| Abstrahlwinkel                        | 55 °                    |
| Farbe                                 | schwarz                 |
| CRI                                   | 90                      |
| UGR ≤                                 | 22                      |
| LXXBXX Daten                          | L80B50                  |
| Lebensdauer                           | 50000 h                 |
| Lichtstärkeverteilung                 | rotationssymmetrisch    |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006148 | Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm weiß                                                  |
| 1006149 | Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm schwarz                                              |
| 1004062 | LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA                                                           |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor Prisma                                                                   |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor Frosted                                                                  |
| 1006460 | LED-Bridge-Treiber , 42-W, 700mA für NUMINOS®, inklusive Funk-schnittstelle für RF Modul, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor Ellipse                                                                  |
| 1006150 | Numinos® L Reduzierring , eckig 240/150mm weiß                                                 |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color                                         |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color                                     |
| 1006147 | Numinos® L Reduzierring , rund 240/150mm schwarz                                               |
| 1004070 | LED Treiber 40W , 700mA, DALI, weiß                                                            |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor Wabe                                                                     |
| 1004065 | LED Treiber , 30W 700mA                                                                        |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Lichtaustritt     | direkt  |
| Risk Group        | 1       |
| Höhe              | 9.5 cm  |
| Durchmesser       | 16 cm   |
| Nettogewicht      | 0.54 kg |
| Bruttogewicht     | 0.68 kg |
| Ausschnittsform   | rund    |
| Einbautiefe       | 10.5 cm |
| Einbaudurchmesser | 14.5 cm |
| BIG WHITE Seite   | 87      |