

Circulus Blanc 1530lm 3000K Ra>80 Coupure de phase

Codes-articles: 212001
EAN: 7021982120015




Électrique

Wattage du système: 15W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Source lumineuse

Type de source lumineuse:	LED
Flux lumineux:	1530lm
Efficacité:	102 lm/W
Température des couleurs:	3000K
Rendu des couleurs (IRC / Ra):	Ra>80
Facteur MacAdams:	SDCM: 3
Durée de vie:	L80/B10>50,000
Durée de vie:	L70/B50>100,000
Distribution de la lumière:	Directe
Optique:	Opale
Faisceau:	110°
UGR:	UGR<25
Groupe de risque photobiologique:	RG 0



Ø360 mm

45 mm

Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase

Protection

Classe Isolation:	Classe I
IK Class:	IK05
IP Class:	IP21

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: B
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase:	Acier
Couleur:	Blanc mat (RAL 9003)
Matériau de la verrine:	Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion

Montage:	Surface, Intérieur
Connexion:	Bornier sans vis

Dimensions

Hauteur (mm) H:	45
Diameter (mm) D:	360
Poids (kg) brutto/netto:	2.52 / 2.1

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 370 x 370 x 55

