

ARTICLE NO. 5184

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

- Donnez vie à votre plafond grâce à des contours en 3 dimensions
- Cadre d'encastrement du lanterneau pour plafond modulaire de 620 mm et panneau de 620 mm
- Simule un puits de lumière naturel en 3D pour créer un effet d'espace plus important
- Peut être monté uniquement avec un espacement de grille
- Le panneau LED peut être fixé en plus au cadre d'encastrement à l'aide de 4 clips
- Kit de cadre d'encastrement composé de 4 éléments enfichables

CATéGORIE DE PRODUITS	EC000414_Leuchteneinbaugehäuse		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM	624
		OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM	624
POIDS EN KG	1.03	PLAGE DE TENSION D'ENTRée	-
		GARANTIE EN ANNéES	5
		SIMILAIRE COULEUR RAL	9003
		PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE	-
Dimensions		APPLICATION	Pour plancher en dalles
		ADAPTé AUX LUMINAIRES HAUTE TENSION	Oui
Longueur: 632mm		PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTée EN W	0
Largeur: 632mm		ADAPTé AUX LUMINAIRES à LED	Oui
Hauteur: 50mm		ADAPTé AUX LUMINAIRES BASSE TENSION	Oui
		AVEC ESPACE POUR APPAREIL	Oui
		MATéRIAU	Aluminium
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941919299
		Dimension Longueur en mm	
		DIAMèTRE EN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	632
		ABMESSUNGEN HöHE MM	50

HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE 50
EN MM