

N° ELDAS®



LED plafonnier SLIM 22 PIR 3000-4000K 10-15W

Numéro d'article 174922
Code EAN 7618403120671
N° ELDAS® 941 300 183
Étiqueter MAX HAURI LUCE



Gamme de produits SLIM

Description

LED plafonnier "SLIM 22 PIR" blanc avec capteur PIR, avec rétro-éclairage, Power Switch 10/15W - 1100/1500lm, CCT switch 3000K/4000K, indice de protection: IP20, 230V, CRI>85, dimensions DxH: 220x25mm, IK08

Le plafonnier idéal pour les cages d'escalier, les caves, les couloirs ou l'entrée. La lumière homogène et sans scintillement est diffusée tout autour et assure un bon éclairage de la pièce. La température de couleur est commutable de blanc chaud (3000 K) à blanc neutre (4000 K). La puissance est également commutable de 10W à 15W. Le « SLIM 22 » est équipé d'un capteur PIR pour la détection de mouvements. La portée du capteur, la durée d'éclairage et la détection de la lumière du jour peuvent être facilement réglées individuellement au moyen d'un interrupteur DIP.

- Bon éclairage de la pièce
- Température de couleur commutable de blanc chaud (3000 K) à blanc neutre (4000 K)
- Puissance commutable de 10W à 15W
- Équipé d'un capteur PIR

Spécifications

champ d'application	luminaire montage en saillie
fonction supplémentaire	capteur
technologie de détection de mouvement/de présence	passif infrarouge
type de tension	AC

tension nominale	220 V 240 V
performance max. du système	15.0 W
flux lumineux réglable	étapes
approprié pour puissance de lampe	10 W 15 W
température de couleur réglable	étapes
température de couleur	3000 K 4000 K
couleur de lumière selon EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM3
flux lumineux	1100 lm 1500 lm
efficacité lumineuse	110.00 lm/W
facteur de puissance	0.9
angle du faisceau	160.00 Degrés
indice de rendu de couleur IRC	IRC ≥85
valeur de papillotement Pst LM	1
valeur d'effet stroboscope SVM	0.4
facteur harmonique total (THD)	20
sans fonction de variation	oui
ajustabilité	non réglable
diffusion de lumière	symétrique
sortie de lumière	direct/indirect
limitation de l'éblouissement (UGR)	22
classe de protection	II
indice de protection (IP)	IP20
indice de protection (IP), côté plafond	IP20
résistance aux chocs	IK08
ampoule	inclus

type de douille	incorporé
type de lampe	lampe LED
source lumineuse	LED non interchangeable
appareil de service	appareil de service LED commandé par courant
température ambiante assignée selon IEC 62722-2-1	-20 degré Celsius 45 degré Celsius
durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C	50000 h
cycles de commutation	100000
matériau du boîtier	matière synthétique
finition de la surface	mat
couleur	blanc
diamètre extérieur	220 mm
longueur	220.0 mm
largeur	220.0 mm
hauteur	25.0 mm
poids net	0.375 kg
garantie	5 ans