



## Driver a ponte LED

**12 W, 250 mA per NUMINOS®, inclusa interfaccia radio per modulo RF, DALI**

Driver a ponte LED DALI dimmerabile con una potenza di 12 Watt a una corrente costante di 250 mA, inclusa interfaccia radio per il modulo RF, a scelta con Zigbee o Casambi. I LED devono essere collegati in serie.

## DATI TECNICI

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Articolo                        | 1006458            |
| Codice IP                       | IP20               |
| Dimmerabile                     | Si                 |
| Tecnologia del dimming          | DALI, Toccare      |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / tensione secondaria  | 150-350 mA         |
| Classe isolamento               | II                 |
| Classe isolamento               | II                 |
| Wattaggio                       | 15.3 W             |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C             |
| Temperatura ambiente massima    | 50 °C              |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 77                 |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 77                 |
| Livello di corrente di spunto   | 16 A               |
| Durata della corrente di spunto | 26 µs              |
| Colore                          | bianco             |
| Lunghezza                       | 14.18 cm           |
| Larghezza                       | 4.38 cm            |
| Altezza                         | 3 cm               |
| Profondità                      | 0 cm               |
| Peso netto                      | 0.153 kg           |
| Peso lordo                      | 0.165 kg           |

## Accessori

|         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 1006454 | Modulo RF Casambi per driver a ponte LED , single color     |
| 1006199 | Modulo RF Zigbee per driver a ponte LED DALI , single color |