

## Fiche technique

## STRIPE



Eoled Stripe+ Trim, le plafonnier rond à émission directe et indirecte, facile à installer et au design intemporel.

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Marque                              | EOLED by Ledeshi                                           |
| Nom de produit                      | Stripe+ Trim                                               |
| Numéro d'article                    | LSH.STRIPE+.F.W.SWIDIM                                     |
| Groupe de produits                  | Applique/plafonnier                                        |
| Code EAN                            | 0797345312126                                              |
| Dimensions                          | ØxH: 350x52mm                                              |
| Puissance                           | 18/24/32W                                                  |
| Flux lumineux                       | 2'150lm/2'750lm/3'550lm                                    |
| Efficacité lumineuse                | 100lm/W                                                    |
| Temp. de couleur                    | 3'000K/4'000K                                              |
| Rendu des couleurs                  | >90                                                        |
| Optique                             | Opal diffuser; PC                                          |
| Angle de rayonnement                | 120° direct & indirect                                     |
| UGR                                 | <23                                                        |
| Durée de vie                        | 50'000h                                                    |
| Classe de protection                | II                                                         |
| Indice de protection (IP)           | IP54 (Wand & Decke)                                        |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | IK10                                                       |
| Matériau                            | Aluminium & PC                                             |
| Couleur                             | Blanc                                                      |
| Température de fonctionnement       | -10°C bis +40°C                                            |
| Appareil d'exploitation inclus      | Oui                                                        |
| Fonction                            | Puissance et CCT réglables dans le luminaire               |
| Fonction                            | Dimmable par coupure de phase                              |
| Fonction                            | Emission indirecte réglable par Dipswitch sur le luminaire |
| Fonction                            |                                                            |
| Particularité                       |                                                            |
| Garantie                            | 5 ans                                                      |

