



SPB420

Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 350V In 20kA I_{max} 40kA 315A

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	2.70
-------------------	------

Tension

Tension assignée d'emploi U _e	240 - 415 V
Tension de service continue U _c selon IEC61643-1	275 V
Niveau de protection U _p IEC61643-1	1.50 kV
Niveau de protection U _p L-PE/N-PE selon IEC61643-11	1.50 kV
Niveau de protection U _p L-N/PEN selon IEC61643-11	1500 V

Courant électrique

Courant nominal de décharge (I _n) 8 - 20 μs, IEC61643)L-N(PEN)/ N-PE	20 kA
Courant choc (I _{imp}) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

Dimensions

Hauteur	89.9 mm
Largeur	49.20 mm
Profondeur	71.2 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 80 °C
------------------------	-------------

Configuration du réseau

Type de réseau	TN-S TT
----------------	------------

Équipement

Avec contact de signalisation à distance	Non
--	-----

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1.5 - 25.0 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1.5 - 35.0 mm ²

Normes

Classe d'exigence IEC61643	T2
----------------------------	----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Installation, montage

Couple de serrage	4.5 - 4.5 Nm
-------------------	--------------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui