



## NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 20°, noir/blanc, LED, 4000K

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économe de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 25,41 watts, une intensité lumineuse de 2 450 lumens, une température de couleur de 4 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Réf.                                     | 1003962        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1              |
| Code IP                                  | IP 20 / IP 44  |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02          |
| Résistance aux chocs                     | 0.2 Joule      |
| Montage                                  | Encastrément   |
| Détails de montage                       | Plafond        |
| Courant / tension secondaire             | 700 mA         |
| Classe de protection                     | III            |
| Puissance en watts                       | 25.41 W        |
| Température ambiante minimale            | -20 °C         |
| Température ambiante maximale            | 40 °C          |
| Lumen                                    | 2450 lm        |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin    |
| Angle de rayonnement                     | 20 °           |
| Coloris                                  | noir           |
| IRC                                      | 90             |
| UGR ≤                                    | 19             |
| Données LXXBXX                           | L80B50         |
| Durée de vie                             | 50000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse     | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse                         | direct         |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004062 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700-mA, 21-29,5W                             |
| 1004795 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, III, transparent                                   |
| 1004796 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, III                                                |
| 1006143 | Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, noir                                    |
| 1006460 | Driver Bridge LED , 42W, 700mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus |
| 1004794 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, III, transparent                                  |
| 1006146 | Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, blanc                                  |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color                                   |
| 1006144 | Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, blanc                                   |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color                               |
| 1004070 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 700mA DALI, 40W                                      |
| 1006145 | Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, noir                                   |
| 1004797 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, III, noir                                   |
| 1004065 | Alimentation LED , intérieur, noir, 700mA, 30W                                            |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Risk Group                | 1        |
| Hauteur                   | 8.5 cm   |
| Diamètre                  | 13 cm    |
| Poids net                 | 0.465 kg |
| Poids brut                | 0.525 kg |
| Forme de découpe          | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 9 cm     |
| Diamètre d'encastrement   | 11.7 cm  |
| Page du BIG WHITE         | 87       |