

Artikel mit ELDAS®-Nr



IP55-Verlängerung Typ 13 / Typ 13 GDV-3x1.5 10m mit Kabelhantel

Art-Nr 167148
EAN Code 7618403069864
ELDAS®-Nr 119 458 269
Marke MAX HAURI TH



Beschreibung

IP55-GDV-Verlängerung H07RN-F3G1.5 10m schwarz mit Kabelhantel blau / Seite 1: TH-Stecker Typ 13 montiert / Seite 2: TH-Kupplung Typ 13 montiert

Dieses Verlängerungskabel mit einer Länge von 10 Meter und einem Leiterquerschnitt von 1.5 Quadratmillimeter ist die optimale Lösung, um elektrische Geräte flexibel und bequem am gewünschten Ort anzuschliessen. Es verfügt über einen Stecker Typ 13 und eine Kupplung Typ 13. Die Kabelhantel aus Kunststoff ermöglicht ein geordnetes Aufwickeln und anschliessendes Aufhängen des Kabels. Dabei wird das Verlängerungskabel während der Nichtbenutzung geschützt. Die flexible Gummischlauchleitung H07RN-F hält mittleren bis hohen mechanischen Beanspruchungen stand. Typische Einsatzgebiete sind das Gewerbe, die Landwirtschaft und die Baustelle. Die Schutzart IP55 umfasst für das gesamte TH-Verlängerungskabel den vollständigen Staub- und Berührungsschutz (IP5X) wie auch den Schutz gegen Strahlwasser (IPX5). Dies wird bei eingestecktem IP55-Stecker wie auch bei geschlossenem Klappdeckel gewährleistet. Selbst nach Jahren der Exposition im Freien wird das Kabel nicht spröde. Dank dem Sicherheitszeichen S+ ist eine maximale Sicherheit garantiert.

- Platzsparend dank kurzer Länge
- Kabelhantel sorgt für ordentliches Kabelmanagement
- Schutz des Kabels während Nichtbenutzung
- Hält mittleren bis hohen mechanischen Beanspruchungen stand
- Garantierter Schutz gegen Staub, Berührungen und Strahlwasser (IP55)
- Hohe Sicherheit

Spezifikationen

1. Seite	Typ 13 (T13) IP55
2. Seite	Typ 13 (T13) IP55

Schutzart (IP)	IP55
Aderanzahl	3
Länge	0.37 m
Farbe	schwarz blau
Querschnitt	1.50 mm ²
HAR. Bezeichnung	H07RN-F
Kabeleigenschaft	guter mechanischer Schutz zur Verwendung in trockenen Räumen zur Verwendung in Feuchträumen zur Verwendung im Freien UV-beständig Ozon-beständig Öl-beständig teilweise chemisch-beständig halogenfrei flexibel wasserdicht Betriebstemperatur -25°C bis +55°C
Isolation	GDV
Strom	10.00 A
Spannung	230 Volt
Sicherheitszeichen S+ geprüft	ja
Nettogewicht	1.91 kg