



NUMINOS® XL PD

PHASE, Pendelleuchte, Pendellänge 250 cm, 3000 K, 28 Watt, 24°, Phasenabschnitt, matt schwarz

NUMINOS® ist das perfekte flexible und modulare Beleuchtungssystem von SLV. Es kombiniert eine Vielzahl von Größen und Funktionen mit einem modernen Design und einer hohen Effizienz (mehr als 120lm/W). NUMINOS® bietet mehr als tausend Gestaltungsmöglichkeiten mit Downlight und Spotlights. Die NUMINOS® PD, PHASE LED-Leuchten bieten eine hochwertige Verarbeitung und gewährleisten eine hervorragende Ausleuchtung von kleinen und großen Flächen. Die Pendelleuchte Leuchte überzeugt mit einem Lichtstrom von 3550 lm und einer beeindruckenden Effizienz von 126.79 lm/W. Ihre Farbtemperatur von 3000 Kelvin und ihr Farbwiedergabeindex > 90 passen perfekt in Ihr Projekt. In Kombination mit der einfachen Installation ist NUMINOS® die perfekte Lösung für vielfältige Anwendungsbereiche und Projekte.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1005711
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	54
Primäre Nennspannung	220-240AC50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	700
Schutzklasse	I
Wattage	28 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	54
Anzahl Leuchten an LS C16A	54
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	50 µs
Lumen	3550 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	24 °
Farbe	matt schwarz
CRI	90

Lichtquelle

1411586		
		Lebensdauer
		50000 h
		Risk Group
		1
		Höhe
		25.8 cm
		Durchmesser
		12 cm
		Pendellänge
		250 cm
		Nettogewicht
		1.878 kg
		Bruttogewicht
		2.192 kg
		BIG WHITE Seite
		239