

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.200

## Adaptateurs de raccordement RiLineX

État: 24.12.2025 (La source: [rittal.com/ch-fr](http://rittal.com/ch-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.200 - Adaptateurs de raccordement RiLineX

Adaptateurs de raccordement RiLineX pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. Le composant se monte par encliquetage et est doté d'un raccordement de câbles Push-in. Réglage semi-automatique de l'épaisseur de jeu de barres entre 5 et 10 mm.

## Caractéristiques

|                                           |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                 | RX 9360.200                                                                                                                    |
| Avantages                                 | Fixation sur le jeu de barres et raccordement des câbles uniquement avec une vis                                               |
| Matériau                                  | Polyamide (PA 6)<br>Tenue au feu selon la norme UL 94                                                                          |
| Couleur                                   | RAL 9005                                                                                                                       |
| Courant nominal du câble cylindrique      | 76 A                                                                                                                           |
| Courant nominal du câble cylindrique (UL) | 66 A                                                                                                                           |
| Valeurs électriques UL (SCCR)             | 5 kA - 600 V, RMS<br>35 kA - 480 V, disjoncteur max. 60 A, DIVQ/7<br>100 kA - 600 V, catégorie de fusible J max. 100 A, JDDZ/7 |
| Départ de ligne                           | par le haut / par le bas                                                                                                       |
| Pour jeux de barres avec entraxe          | 60 mm                                                                                                                          |
| Nombre de pôles                           | 3 pôles                                                                                                                        |
| Convient aux jeux de barres               | RiLineX<br>RiLine60                                                                                                            |
| Dimensions                                | Largeur: 26,8 mm<br>Hauteur: 239,2 mm<br>Profondeur: 103,3 mm                                                                  |
| Raccordement de câbles cylindriques       | 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>                                                                                                       |

# Caractéristiques

|                                                                           |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout | 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>                               |
| Raccordement de câbles cylindriques à fils fins avec embout AWG           | AWG 16 - AWG 6                                         |
| Raccordement de câbles cylindriques unifilaires                           | 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>                               |
| Raccordement de câbles cylindriques, unifilaires AWG                      | AWG 16 - AWG 6                                         |
| Raccordement de câbles cylindriques multifilaires                         | 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>                               |
| Raccordement de câbles cylindriques multifilaires AWG                     | AWG 16 - AWG 4                                         |
| Convient aux jeux de barres                                               | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10                    |
| Tension nominale                                                          | 800 V AC<br>800 V DC<br>600 V AC (UL)<br>600 V DC (UL) |
| Catégorie de surtension                                                   | 4                                                      |
| Taux de contamination                                                     | 3                                                      |
| Normes                                                                    | IEC/EN 61439-1<br>UL 508                               |
| Crête de tension nominale U <sub>imp</sub>                                | 8 kV                                                   |
| Rated insulation voltage                                                  | 800 V                                                  |
| Power dissipation (max.)                                                  | 7 W                                                    |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529                         | IP 2XB                                                 |
| Operation humidity max                                                    | 90 %                                                   |

## Caractéristiques

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Plage de température de fonctionnement       | -5 °C...55 °C  |
| Plage de température de stockage             | -25 °C...75 °C |
| Taux d'humidité de l'air (sans condensation) | 10...90 %      |
| Unité d'emballage                            | 4 p.           |
| Poids net                                    | 1.2            |
| Poids brut                                   | 1.656          |
| Numéro du tarif douanier                     | 85369010       |
| EAN                                          | 4028177997264  |
| ETIM 9                                       | EC001531       |

## Approbation

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Approbation  | UL + C-UL (listed)        |
| Explications | Déclaration de conformité |