




NUMINOS® S 3Ph.

PHASE, 3~ Spot, zylindrisch, 4000 K, 8 Watt, Phasenabschnitt, 24°, matt schwarz

NUMINOS® ist das perfekte flexible und modulare Beleuchtungssystem von SLV. Es kombiniert eine Vielzahl von Größen und Funktionen mit einem modernen Design und einer hohen Effizienz (mehr als 120lm/W). NUMINOS® bietet mehr als tausend Gestaltungsmöglichkeiten mit Downlight und Spotlights. Die NUMINOS® 3Ph., PHASE LED-Leuchten bieten eine hochwertige Verarbeitung und gewährleisten eine hervorragende Ausleuchtung von kleinen und großen Flächen. Die 3~ Spot Leuchte überzeugt mit einem Lichtstrom von 1100 lm und einer beeindruckenden Effizienz von 137.50 lm/W. Ihre Farbtemperatur von 4000 Kelvin und ihr Farbwiedergabeindex > 90 passen perfekt in Ihr Projekt. In Kombination mit der einfachen Installation ist NUMINOS® die perfekte Lösung für vielfältige Anwendungsbereiche und Projekte.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004090
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP20
Montagedetails	Decke, Wand
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240AC50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	200
Schutzklasse	I
Wattage	8 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	128
Anzahl Leuchten an LS C16A	128
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	50 µs
Lumen	1100 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	24 °
Farbe	matt schwarz
CRI	90

Lichtquelle

1411582		Lebensdauer	50000 h
		Risk Group	1
		Länge	16.2 cm
		Höhe	14 cm
		Durchmesser	6.5 cm
		Nettogewicht	0.521 kg
		Bruttogewicht	0.827 kg
		BIG WHITE Seite	629