



WH36182403A

**robusto Einsatz: 4Kant-Schlüss.-S1/1p/0-1-2-1&2/ + IP55-Front für UP-Komb. Grau**

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220 - 250 V |
| Nennspannung | 250 V       |

##### Installation, Montage

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Montage auf | Unterputz<br>Aufputz |
|-------------|----------------------|

##### Sicherheit

|              |      |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP55 |
|--------------|------|

##### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 20 A |
|-----------|------|

##### Abmessungen

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen                 | 86 x 86 mm |
| Tiefe                       | 45.8 mm    |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 28 mm      |

##### Werkstoff

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Grau        |
| Werkstoff  | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

##### Architektur

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Schlüssel |
|-----------------------|-----------|

##### Anschluss

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Drehriegel<br>Taster/Schalter |
|-----------------------|-------------------------------|

##### Texte

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Schaltart/Variante | Serienschalter Schema 1/1-polig |
| Anschlussart       | Mit Schraubklemmen              |