


# Kunststoff Schlauchverschraubung gerade mit integrierter Zugentlastung



## Kunststoff Schlauchverschraubung gerade mit integrierter Zugentlastung

- Quick-Verschraubung RQGZ-M
- Schwarz

|                              |                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.:                 | 5020.031.232                                                                                                      |
| E-Nr.:                       | 126676730                                                                                                         |
| EAN:                         | 7611614127040                                                                                                     |
| Material                     | Polyamid schlagfest                                                                                               |
| Dichtung                     | TPE                                                                                                               |
| Brandschutz Klassifizierung  | HB (UL 94)                                                                                                        |
| Eigenschaften                | Schnelle und ausreissfeste Montage durch « push-in »-Verschluss, einfache Demontage durch Andrücken der Rasthülse |
| Einsatzbereich               | mit integrierter Zugentlastung                                                                                    |
| Schutzart                    | IP68 / IP69                                                                                                       |
| Einsatztemperatur            | -40°C / +120°C                                                                                                    |
| Aussendurchmesser            | 28.5 mm                                                                                                           |
| Gewinde (G)                  | M32x1.5                                                                                                           |
| Klemmbereich ohne Inlet min. | 15.0 mm                                                                                                           |
| Klemmbereich ohne Inlet max. | 18.0 mm                                                                                                           |
| Durchmesser Ø I              | 18.0 mm                                                                                                           |
| Durchmesser Ø B              | 37.0 mm                                                                                                           |
| Masswert C                   | 11 mm                                                                                                             |
| Masswert D                   | 82 mm                                                                                                             |
| Schlüsselweite 1             | 34                                                                                                                |
| Schlüsselweite 2             | 36                                                                                                                |
| Versand                      | 10                                                                                                                |