




OVALISK 100

borne extérieure, anthracite, LED, 9 W, 3000/4000 K, interrupteur CCT, IP65

Un diffuseur en verre et un design aux lignes, qui a des accents ludiques à travers l'association de différents matériaux et formes : les luminaires de la famille OVALISK sont des pièces magnifiques et modernes qui attireront les regards dans les espaces extérieurs des maisons d'habitation raffinées et autres établissements gastronomiques. Mais OVALISK se brille pas seulement par son esthétique élégante, il marque aussi des points par sa facilité d'installation et le choix flexible de sa couleur de lumière (3 000/4 000 K) via un interrupteur CCT. Et, grâce à son indice de protection IP 65 élevé, OVALISK bénéficie d'une protection optimale contre le vent et les intempéries.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004681
Code IP	IP65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Sol
Nombre de câblages en continu	19
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	9.6 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	74
Nombre de luminaires sur LS C16A	19
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	100 µs
Température au niveau du verre (sortie de lumière)	37 °C
Lumen	580/630 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	anthracite
IRC	80

Source Lumineuse

916555	
--------	---

Accessoires

228730	Boîte de connexion , extérieur, 3 pôles, noir, IP68
228712	Accessoires de fixation , pour béton, extérieur
228722	Piquet , extérieur, gris argent

Durée de vie	30000 h
Sortie lumineuse	diffus
Risk Group	1
Hauteur	100 cm
Diamètre	17 cm
Poids net	3.407 kg
Poids brut	5.792 kg
Page du BIG WHITE	765