



VB118B

Kleinverteiler,vega,APV,1-reihig,18PLE,IP40,QC-Klemme,PE,weiße Tür

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

|             |         |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

##### Elektrischer Strom

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 90 A |
|-----------|------|

##### Ausstattung

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen          | 1    |
| Anzahl Reihen                | 1    |
| Mit Schloss                  | Nein |
| Mit Neutraleiterklemmenblock | Nein |

##### Kapazität

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Module | 18 |
|---------------|----|

##### Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 325 mm |
| Breite | 400 mm |
| Tiefe  | 146 mm |

##### Abdeckung, Tür

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl Schranktüren  | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |

##### Abmessungen

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 18 |
|-----------------------------|----|

##### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

##### Werkstoff

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Werkstoff  | Polystyrol (PS) |
| RAL Nummer | 9010            |
| Farbe      | Weiss           |

##### Ausstattung

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja   |
| Mit Montageplatte       | Nein |

##### Sicherheit

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Schutzklasse       | Schutzklasse II                   |
| Stossfestigkeit IK | IK07                              |
| Schutzart IP       | IP40                              |
| Schliessungstyp    | Schnappverschluss<br>Ohne Schloss |
| Glühdrahttest      | 650 °C                            |

##### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|