


## Scatole di derivazione da incasso per tubi KRFG



### Scatola di derivazione 160 mm da incasso per tubi THFWG

- Per l'installazione in calcestruzzo, muratura e muri a intercapedine
- Introduzione semplice per tubo, i tubi non entrano nella scatola
- 8 ingressi per tubi M25, più di tutti gli altri
- Collegamento Prefix® per il fissaggio all'armatura
- Superficie interna completamente liscia, nessun rischio di lesioni
- Incroci d'impatto ottimizzati, facili da battere anche a caldo
- Filo di fissaggio ottimizzato per le fascette

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>          | <b>9907.10.21</b> |
| E-No:                          | 155111509         |
| EAN:                           | 7611614274416     |
| Materiale                      | Polietilene       |
| Lunghezza                      | 115 mm            |
| Larghezza                      | 115 mm            |
| Profondità                     | 160 mm            |
| Innesto a percussione M20      | 12                |
| Innesto a percussione M25      | 8                 |
| Innesto a percussione M32      | 2                 |
| Punti d'inserimento per Prefix | 2                 |
| Numero di chiodi               | 4                 |
| Invio                          | 5                 |

Le scatole di derivazione da incasso con tecnologia KRFG sono ottimizzate per il cablaggio con tubi KRFG. Gli ingressi dei tubi appositamente realizzati garantiscono la massima resistenza all'estrazione. I tubi possono anche essere ulteriormente fissati con filo metallico o fascette. Questo dà all'eletttricista la certezza che i tubi sono tutti presenti anche dopo la gettata.

- Introduzione semplice per tubo, i tubi non entrano nella scatola
- 8 ingressi per tubi M25, più di tutti gli altri
- Facile installazione in soffitti e pavimenti cavi
- Collegamento Prefix® per il fissaggio all'armatura
- Superficie interna completamente liscia, nessun rischio di lesioni
- Incroci d'impatto ottimizzati, facili da battere anche a caldo
- Filo di fissaggio ottimizzato per le fascette

senza  
alogeni