

# ToLEDo RT G9 V2 CL 470LM DIM 865 SL

Artikelnummer 0030789


**SYLVANIA**



LED retrofit replacement for halogen G9 mains voltage capsules ToLEDo Retro G9 has the same look and feel as halogen design thanks to glass construction body and wide light distribution Compact design Omni-directional light distribution High lumen efficacy: up to 131lm/W Up to 91% energy saving Dimmable and non-dimmable versions Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

## Technische Werte

### Größe (mm)



### Photometrie

# ToLEDo RT G9 V2 CL 470LM DIM 865 SL

Artikelnummer 0030789



## Allgemeine Daten

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Produktname                     | ToLEDo RT G9 V2 CL 470LM DIM 865 SL |
| Technologie                     | LED                                 |
| Lampenform                      | Capsule                             |
| Sockel                          | G9                                  |
| Lampenausführung                | Clear                               |
| Built in presence detector      | NONE                                |
| Leuchtenklassifizierung         | Open                                |
| Allgemeine Anwendungsbereiche   | Hospitality, Residential & Consumer |
| Umgebungstemperaturbereich      | -20°C...+40°C                       |
| Virtual assistant compatibility | N/A                                 |
| ETIM Klasse                     | EC001959                            |
| E-Nummer FI                     | 4741211                             |
| Garantie                        | 3 Jahre                             |

## Optische Daten

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Useful luminous flux ( $\Phi_{use}$ ) | 470      |
| Farbtemperatur (K)                    | 6500     |
| Lichtfarbe                            | Daylight |
| Farbwiedergabeindex (Ra)              | 80       |
| Farbkonsistenz (SDCM)                 | SDCM6    |
| Ausstrahlungswinkel (°)               | 285      |
| Photobiological Risk Group            | RG1      |

## Elektrische Daten

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Power consumption (W)                           | 4.4                            |
| Wattage (W)                                     | 4.4                            |
| Äquivalenzleistung (W)                          | 40                             |
| Stromstärke (A)                                 | 0.032                          |
| Primary Supply/Product voltage - min (V)        | 220.0                          |
| Primary Supply/Product voltage - max (V)        | 240.0                          |
| Vorschaltgerät benötigt                         | No                             |
| Betriebsgerätetyp                               | LED driver constant current    |
| Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall | >50000                         |
| Dimmbar                                         | Yes                            |
| Dimming method                                  | Mains: leading / trailing edge |
| Einschaltstrom (A)                              | 3.24                           |
| Dauer Einschaltstrom ( $\mu$ s)                 | 7100                           |
| Energie Aufkleber (Klasse)                      | F                              |
| Nennfrequenz (Hz)                               | 50Hz                           |

## Lifetime data

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Lebensdauer - L70B50 | 15000 |
|----------------------|-------|

## Physikalische Daten

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Gehäusefarbe                      | Transparent |
| IP Schutzart                      | IP20        |
| Nominale Produkthöhe (mm)         | 55.5        |
| Nominaler Produktdurchmesser (mm) | 18          |
| Gewicht (kg)                      | 0.011       |

# ToLEDo RT G9 V2 CL 470LM DIM 865 SL

Artikelnummer 0030789

**SYLVANIA**

## Packaging

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| EAN Code                               | 5410288307893  |
| Einzelverpackung Länge (cm)            | 6.1            |
| Einzelverpackung Breite (cm)           | 5.1            |
| Einzelverpackung Tiefe (cm)            | 8.2            |
| DUN 14 (außen)                         | 15410288307890 |
| Anzahl an Einheiten je Außenverpackung | 6              |
| Außenverpackung Länge (cm)             | 19.5           |
| Außenverpackung Breite (cm)            | 11.0           |
| Außenverpackung Tiefe (cm)             | 9.5            |

## Safety data

|                                                     |                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Optimale Betriebstemperatur (°C)                    | -20-40                                     |
| Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch               | Not applicable                             |
| Lampen für spezielle Einsatzbereiche                | No                                         |
| Nur für trockene Umgebungen                         | Ja                                         |
| Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten | Yes                                        |
| Safety message                                      | Not Suitable for totally enclosed fixtures |