

ToLEDo SUPERIA T5 AC V2 5FT 5600LM 840

Codice n. 0029260


SYLVANIA



50,000 hours average rated lifetime. Last 2.5 times longer than 80W 1449mm fluorescent tri-phosphor T5 lamp. High switching cycles - 200,000X. Omni-directional light distribution and wide beam angle. Minimum and maximum operating temperature: -20°C to 50°C. Glass construction and polycarbonate end-caps. Only suitable for direct mains (AC 220-240V) operation. Ideal for factories, parking lots, supermarkets, department stores, schools and offices. Not suitable for operation with electronic/ECG or magnetic/CCG ballasts.

Dati tecnici

Dimensioni (mm)



Fotometrie

ToLEDo SUPERIA T5 AC V2 5FT 5600LM 840

Codice n. 0029260

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	ToLEDo SUPERIA T5 AC V2 5FT 5600LM 840
Tecnologia	LED
Potenza 50Hz (W)	37
Forma della lampadina	Tubo, doppio attacco
Attacco lampada	G5
Finitura lampadina	Opale
Classificazione dell'apparecchio	Aperto
Applicazione generale	Istruzione, Strutture alberghiere, Logistica e Industria, Musei e gallerie, Uffici, Residenziale e Consumer
Intervallo temperatura di funzionamento	-20°C...+45°C
Temperatura ambiente Ta (°C)	25
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC001959
E-number Finlandia	4941334
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso utile	5600
Flusso luminoso (nominale)(lm)	5600
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco freddo
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM6
Angolo (°)	150
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0
Flusso mantenuto a fine vita utile (%)	70

Dati elettrici

Consumo energetico (W)	37
Potenza (W)	37
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240
Fattore di potenza	0.9
Reattore richiesto	No
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>100000
Dimmerabile	No
Corrente di spunto (A)	24.4
Durata picco di corrente (µs)	13
Etichetta di efficienza energetica	D
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	52
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	52

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	50000
Vita media nominale (ore)	50000
Vita utile media (nominale)(ore)	50000

Dati dimensionali

Classificazione IP	IP20
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	1462
Diametro prodotto (mm)	17
Peso (Kg)	0.17

ToLEDo SUPERIA T5 AC V2 5FT 5600LM 840

Codice n. 0029260



Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288292601
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	146.2
Larghezza imballo singolo (cm)	1.8
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	1.8
DUN14_2	15410288292608
Quantità per imballo esterno	10
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	152.1
Packaging outer width (cm)	15.5
Profondità imballo esterno (cm)	7.8

Dati di sicurezza

Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-20-45
Istruzioni sulla pulizia in caso di rottura	Non applicabile
Lampade per applicazioni speciali	No
Adatto per l'illuminazione domestica	Sì
Messaggio di sicurezza	Idoneo per apparecchi totalmente chiusi