

ARTIKEL NR. 4864-130030

## DOTLUX LED-Fluter LENSplus 50W 3000K 30° Abstrahlwinkel



zur Artikelseite

- Große Vielfalt an verschiedenen Abstrahlwinkeln ermöglicht für jede Situation eine optimale Ausleuchtung
- Zuverlässiger Betrieb durch hocheffiziente Lumileds®-LEDs mit 3-Step MacAdam-Binning
- Massives, wasserfestes, ADC12-Aluminium-Druckgussgehäuse mit Druckausgleichsventil (IP 66/IK08) und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- ESG-Glas "ULTRA CLEAR" hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Langlebige Industrienetzteile mit 10kV Überspannungsschutz
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Einfachste Installation durch Kabel Connector
- Austauschbare Komponenten dadurch reparaturfähig
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

|                                   |             |                                                                            |                       |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>WARENGRUPPE</b>                |             | EC001744_Downlight/Strahler/Flutlicht                                      |                       |
| <b>NACHFOLGEARTIKEL</b>           | -           | <b>ABSTRAHLWINKEL</b>                                                      | 30                    |
| <b>VORGÄNGERARTIKEL</b>           | 4864-030030 | <b>SCHUTZART (IP)</b>                                                      | IP66                  |
|                                   |             | <b>LICHTFARBE</b>                                                          | weiß                  |
| <b>GEWICHT IN KG</b>              | 2.1         | <b>EINGANGSSPANNUNG</b>                                                    | 176 - 240 AC/DC       |
| <b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b> | 50          | <b>NUTZLEBENSDAUER</b>                                                     | ca. 50.000 h bei 25°C |
| <b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>  | 6340        | <b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>                                            | 3000                  |
| <b>LUMEN PRO WATT</b>             | 126         | <b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>                                                 | Ra > 82               |
|                                   |             | <b>POWER-FACTOR</b>                                                        | 0,98                  |
|                                   |             | <b>IK SCHUTZGRAD</b>                                                       | IK08                  |
|                                   |             | <b>LUMEN PRO WATT</b>                                                      | 126                   |
| <b>ABMESSUNGEN</b>                |             | <b>SCHUTZKLASSE</b>                                                        | I                     |
| <b>Länge:</b> 324mm               |             | <b>SPANNUNGSART</b>                                                        | AC/DC                 |
| <b>Breite:</b> 240mm              |             | <b>GEHÄUSEFARBE</b>                                                        | schwarz               |
| <b>Höhe:</b> 69mm                 |             | <b>NOTLICHTTAUGLICH</b>                                                    | Nein                  |
|                                   |             | <b>SCHALTZYKLEN</b>                                                        | > 100.000             |
|                                   |             | <b>ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ</b>                                                 | bis 6000 V            |
|                                   |             | <b>GARANTIE IN JAHREN</b>                                                  | 7                     |
|                                   |             | <b>L80/B10</b>                                                             | 50000                 |
|                                   |             | <b>GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE</b>                                          | Ja                    |
|                                   |             | <b>GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE</b>                                          | Nein                  |
|                                   |             | <b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>                                                  | Nein                  |
|                                   |             | <b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>                                        | Ja                    |
|                                   |             | <b>SORTIMENT</b>                                                           | Highline              |
|                                   |             | <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b> | nicht erforderlich    |

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                      | 50000                            |
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE<br>L70/B50 BEI 25°C   | 100000                           |
| MIT LEUCHTMITTEL                                  | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                          | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                     | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                        | Ja                               |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH<br>NACH EN 12464-1 | Nein                             |
| FASSUNG                                           | -                                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                           | Glas transparent                 |
| BETRIEBSGERÄT                                     | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                 | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                    | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                    | Nein                             |
| DIMMUNG DALI                                      | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                       | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                       | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER<br>(GERÄTEINTEGRIERT)       | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                      | Nein                             |
| DIMMUNG<br>NETZSPANNUNGSMODULATION                | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                           | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                            | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                        | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                       | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                             | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                    | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                           | Nein                             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM<br>BETRIEBSGERÄT             | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                 | Nein                             |
| LICHTVERTEILER                                    | Fokuslinse                       |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                   | SDCM5                            |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                  | IK08                             |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                             | Nein                             |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                               | Nein                             |
| MIT LICHTSENSOR                                   | Nein                             |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                      | Nein                             |
| ART DER VERDRAHTUNG                               | Abschluss                        |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                          | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                            | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                      | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                   | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                       | Nein                             |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                     | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM                           | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE                         | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR<br>STROMSCHIENENMONTAGE              | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR PODEST-<br>/BODENMONTAGE             | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE                     | Ja                               |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                      | Nein                             |
| LEUCHTMITTEL                                      | LED austauschbar                 |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                     | Nein                             |

|                                                                |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>OBERFLÄCHE GEBÜRSTET</b>                                    | Nein                   |
| <b>DIMMUNG DALI-2</b>                                          | Nein                   |
| <b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>                                 | Nein                   |
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                            | Nein                   |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                            | 100000                 |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                            | 25000                  |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                           | Ja                     |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>    | D                      |
| <b>ELDAS-NR.</b>                                               | 941008559              |
| <b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>                                   | 324                    |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                                | 50                     |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                   | 240                    |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                     | 69                     |
| <b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16</b> | 6                      |
| <b>MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16</b> | 8                      |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>                                           | Direkt                 |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                              | Nein                   |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                                  | Nein                   |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                         | Nein                   |
| <b>LICHTVERTEILUNG</b>                                         | Symmetrisch            |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                                         | Schwenkbar             |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ</b>                                       | Pulverbeschichtet      |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                     | Mediumstrahlend 21-40° |
| <b>ANSCHLUSSART</b>                                            | Sonstige               |