


# Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 12



EN 45545-2

HL 2



I3 / F2



## Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 12

- ROHRflex® PA 12
- Schwarz

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.:                | 0236.202.023                                                                                                                                                                                                                                           |
| E-Nr.:                      | 125191500                                                                                                                                                                                                                                              |
| EAN:                        | 7611614090856                                                                                                                                                                                                                                          |
| Material                    | Polyamid PA 12                                                                                                                                                                                                                                         |
| Brandschutz Klassifizierung | V2 (UL 94)                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eigenschaften               | Hohe Wechselbiegefestigkeit, gute Isolationseigenschaften, luft- und flüssigkeitsdicht, ölbeständig, benzinbeständig, weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig, silikon- und cadmiumfrei, halogenfrei, selbstverlöschend. In schwarz UV-beständig. |
| Einsatzbereich              | Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schienenfahrzeuge im Aussenbereich, Schiffsbau, Automation, Elektroanlagen                                                                                                                                     |
| Schutzart                   | IP68 / IP69                                                                                                                                                                                                                                            |
| Einsatztemperatur           | -50°C / +100°C / ^ +130°C                                                                                                                                                                                                                              |
| Aussendurchmesser           | 28.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Innendurchmesser            | 23.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Biegeradius statisch        | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Biegeradius dynamisch       | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Versand                     | 50                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Auf Anfrage lieferbar:

- Kunststoff Schutzschlauch ROHRflex® PA 12 in orange für Elektrofahrzeuge